


ALPILEGNO

NUOVA COLLEZIONE ALPILEGNO Design rigoroso a elevato isolamento termico


L'isolamento termico e acustico, nelle nuove costruzioni così come nelle ristrutturazioni, riveste un ruolo di primo piano nella riqualificazione degli edifici. Per le esigenze della nuova edilizia di qualità e rispettosa dell'ambiente, Alpilegno propone una nuova collezione di serramenti in legno e legno-alluminio realizzata in materiali naturali, completamente "made in Italy" e dalle elevate prestazioni: CLIMA 92, ETERNITY TOP e TOP ZERO.

CLIMA 92, l'avanguardia del legno

I serramenti in legno Alpilegno, con spessori da 72 a 104 mm, oltre alle ottime prestazioni tecniche, garantiscono un elevato livello di personalizzazione grazie alle numerose essenze, colori e finiture disponibili. Particolari vernici naturali di ultima generazione assicurano una lunga durata nel tempo. CLIMA 92 è un prodotto avanzato, nato per soddisfare la sempre maggiore richiesta di serramenti a elevata tenuta termica. Si caratterizza per uno spessore di 92 mm, tre guarnizioni di tenuta, e un triplo vetro basso emissivo. Permeabilità all'aria: Classe 4. Tenuta all'acqua metodo di prova A - non protetto: 9°. Capacità portante dei dispositivi di sicurezza: 350 N. Misure: telaio 92x85 mm - anta 92x83 mm. Numero ante: 2. Finestra - Dimensioni: tutte. "R_w" isolamento acustico = 36 dB. Principali caratteristiche dei serramenti in legno Alpilegno: legno lamellare "netto" 1° scelta certificato PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification) e FSC (Forest Stewardship Council). Profilo di tenuta a tripla o quadrupla battuta. Gocciolatoio in alluminio anodizzato argento con fori per lo scarico dell'acqua e dotato di una guarnizione supplementare o in alternativa gocciolatoio in alluminio rivestito in legno. Soglia inferiore della portafinestra con altezza di 25 mm realizzata in due parti: la parte esterna in



Serramento in legno CLIMA 92 con tre guarnizioni di tenuta e triplo vetro basso emissivo



Serramento in legno-alluminio ETERNITY TOP con quattro guarnizioni di tenuta e vetrocamera con profili distanziatori termici in PVC

alluminio, per una maggiore durata, mentre quella interna in materiale plastico per garantire il "taglio termico". Vetrocamera con profili distanziatori termici in PVC (bordo caldo) che riducono al minimo il rischio di formazione di condensa sul vetro e la trasmittanza termica del vetro. Fermavetro esterno dotato di una guarnizione di tenuta per impedire le infiltrazioni d'acqua.

Serramenti in legno-alluminio

I serramenti in legno-alluminio di ultima generazione proposti da Alpilegno sono particolarmente adatti a luoghi in cui gli agenti atmosferici sono particolarmente aggressivi; garantiscono elevata protezione e massimo isolamento termico e acustico. Una particolare metodologia produttiva all'avanguardia permette la realizzazione di serramenti mediante l'utilizzo di telai, composti nella parte esterna da profili in alluminio a elevate prestazioni e nella parte interna da legno lamellare trentino altamente selezionato. ETERNITY TOP è un serramento dal design rigoroso e minimale a elevato isolamento termico. Il telaio scompare completamente nella battuta del muro, consentendo di fornire la massima luminosità all'interno di ogni ambiente. Permeabilità all'aria: Classe 4. Tenuta all'acqua metodo di prova A - non protetto: 9A/8A. Capacità portante dei dispositivi di sicurezza: 350 N. Misure: telaio 92x90 mm - anta 95x83 mm. Numero guarnizioni: 4. Numero ante: 2. Finestra - Dimensioni: tutte. "R_w" isolamento acustico = 36 dB. TOP ZERO si distingue per il design minimale: il telaio ridotto dell'anta fissa da 25 mm quasi scompare, dando un effetto "solo vetro", garantendo così massima luminosità all'ambiente. Il profilo dell'anta scorrevole, dal design rigoroso e lineare, è di 100 mm. Realizzati in materiale speciale, e corredati di soglia Climatech, assicura ottime prestazioni termiche. Principali caratteristiche dei serramenti in legno-alluminio Alpilegno: legno lamellare "netto" 1° scelta certificato PEFC e FSC. Profilo di tenuta a tripla o quadrupla battuta. Profilo esterno in alluminio realizzato in lega EN AW6060 T5, verniciato secondo regolamento Qualicoat o con trattamento di ossidazione anodica in Classe 15 secondo specifiche del marchio EURA EWAA QUALONOS. Soglia inferiore della portafinestra con altezza di 25 mm realizzata in due parti: la parte esterna in alluminio, per una maggiore durata, quella interna in materiale plastico per garantire il "taglio termico". Vetrocamera con profili distanziatori termici in PVC (bordo caldo) che riducono al minimo il rischio di formazione di condensa sul vetro e la trasmittanza termica del vetro.

Ogni Grande Finestra merita una Genius.

La più piccola, la più Grande.

Apprezzata anche da chi non ha particolari problemi d'ingombro, **Miny17mm**, in soli 17 millimetri di spessore, protegge dagli insetti qualunque apertura, sia porta che finestra, fino a 360 cm di larghezza. L'elegante rete plissettata, i profili di accurato design e la guida di soli 5mm la rendono adatta a qualsiasi ambiente, anche i più Colossali.

Miny17mm: Zanariera Caput Mundi.

solo 17mm di spessore



Il Gruppo Genius in Italia

- Bacchi Genius s.r.l. - Tel. 0521 690014
- Stiltende Genius Zanariera s.r.l. - Tel. 0532 896176
- G. Service s.a.s. - Cel. 335 294705
- G.P. Diffusion 2009 s.a.s. - Cel. 335 5930004
- Alba Zanariera Tel. - 0823 460888

Genius
GROUP
www.geniusgroup.it