

speciale
ISOLAMENTO serramenti



APERTURA DOMOTICA

ELEMENTO SCENOGRAFICO DEL SOGGIORNO È L'ALZANTE SCORREVOLE AD ANGOLO IN ABETE LEGNO/ALLUMINIO - MODELLO **ETERNITY** - CON FINITURA PERSONALIZZATA E CON, ALL'INTERNO, PARTICOLARI TENDINE MOTORIZZATE OSCURANTI, COLLEGATE ALL'IMPIANTO DOMOTICO. LA TENUTA TERMICA E ACUSTICA È GARANTITA DAL VETROCAMERA CON LASTRE DI DIVERSO SPESSORE, PER MIGLIORARE L'ISOLAMENTO ACUSTICO E DA QUATTRO GUARNIZIONI.

www.alpilegno.com

COLORI E DESIGN

LA FINESTRA **AWS 65 HI+ SIMPLYSMART** RISPONDE NON SOLO A PECULIARI REQUISITI ARCHITETTONICO-PROGETTUALI, MA ANCHE AGLI SPECIFICI STANDARD DI COMFORT ABITATIVO E DI EFFICIENZA ENERGETICA RICHIESTI OGGI DALL'EDILIZIA SOSTENIBILE (VALORI UF FINO A 1,74 W/M2K). SCHÜCO ITALIA HA SVILUPPATO UNA SOLUZIONE DAL DESIGN LINEARE (SENZA CERNIERE A VISTA) ALTAMENTE PERSONALIZZABILE. È POSSIBILE DIFFERENZIARE I PROFILI SIA DAL PUNTO DI VISTA DEL COLORE CHE DELLE FINITURE SUPERFICIALI.

www.schueco.com



RICAMBIO D'ARIA IN SICUREZZA

ESTER, REALIZZATA CON TECNOLOGIA **ZEROFRAME**, PRESENTA UNA SEZIONE TELAIO DI SOLI 52 MM, UN NODO CENTRALE DI SOLI 69 MM, TRASPARENZA TOTALE SUL LATO ESTERNO E UNA SOTTILE CORNICE MATERICA SUL LATO INTERNO. QUESTO GARANTISCE FINO AL 40% DI LUCE IN PIÙ RISPETTO AD UN SERRAMENTO TRADIZIONALE. ALLA CLASSICA APERTURA A RIBALTA SI AFFIANCA LA MICROVENTILAZIONE. L'APERTURA MINIMA DELL'ANTA PERMETTE UN CORRETTO RICAMBIO D'ARIA IN TUTTA SICUREZZA.

www.esfinestra.it