

DOSSIER

DIFESA
PASSIVA

LA PORTA BLINDATA

Se la porta d'ingresso è il punto d'accesso preferito da parte dei malintenzionati, la porta blindata deve rappresentare una **prima difesa robusta ed efficace**. Ma come sceglierla?

- Innanzitutto va valutata la **certificazione della classe antieffrazione** (vedi box pagina a fianco). Per un **appartamento condominiale**, con **portone e portineria**, può essere sufficiente un modello certificato in **classe 2**, mentre per proteggere una **villetta o una villa unifamiliare** è preferibile optare per una blindata in **classe 3 o 4**. I livelli **5 e 6** sono adatti per abitazioni o negozi ad alto rischio, come **banche e gioiellerie**.

- In genere, tutti i modelli di porte blindate offrono un grado di sicurezza che **varia a seconda dei componenti e delle dotazioni opzionali**.



Versione Filomuro 6P per la blindata Regina di Garofoli (www.garofoli.com/it/home), rivestita in parquet rovere terra, come la parete. Certificata in classe 3, ha 3 cerniere a scomparsa in acciaio e rostro antistrappo sul lato cerniera. Installazione con controtelaio da murare e telaio. Prezzo da rivenditore.

COMPONENTI E MATERIALI

Alla sicurezza della portata blindata concorrono:

- l'**anta**, con un'anima in **lamiera in acciaio** e **barre di rinforzo** dette omega in acciaio elettrozincato e a profilo ripiegato
- il **controtelaio**, la parte a contatto con la muratura, in **acciaio zincato sagomato**, ad alta tenuta, meglio se di 2 mm di spessore
- il **telaio**, preferibilmente in lamiera piegata, più rigida, per resistere nei punti in cui viene forzato; telaio e controtelaio vanno fissati alla muratura saldamente con **zanche in acciaio**, in genere 10-12, che penetrano nella parete per una profondità di almeno 10-15 cm. A questi si aggiungono:
 - **4-5 rostri antiasscardinamento**, posti a lato delle cerniere, che fissano saldamente l'anta al telaio
 - **doppia serratura**: una con **cilindro e chiave a profilo europeo ad alta sicurezza**, meglio se protetta da una **piastra in acciaio antitrapano** (defender), l'altra che comanda deviatori superiori e inferiori, con chiave a doppia mappa
 - **limitatore d'apertura** e **spioncino**, indispensabili se si deve aprire la porta a estranei.

È in legno di larice colbentato il portoncino d'ingresso **Clima 72 di Alpilegno**. Le cerniere hanno una portata fino a 160 kg ad alta resistenza, con tre regolazioni, mentre la serratura è a tre punti di chiusura con cilindro antitrapano. Il vetro è antisfondamento. Escluso il vetro, costa 2.500 euro + Iva.

ATTENZIONE ALLE
CHIAVI CONSEGNATE
INSIEME ALLA PORTA:
LE PIÙ SICURE SONO
QUELLE
A DUPLICAZIONE
PROTETTA. SOLO CHI
POSSEDE IL PIN PUÒ
RICHIEDERLA

